



Biogrease Heavy EP 2

Miljöanpassat chassifett

Produktbeskrivning

Biogrease Heavy EP 2 är ett fast smörjfett med hög prestanda, baserat på biologiskt lättnedbrytbar syntetisk ester som är förtjockad med kalciumtvål. Innehåller antioxidanter, korrosionsskydd samt slitageskyddande additiv. Uppfyller kraven för miljöklass B i Svensk Standard och definieras som EAL – Environmentally Acceptable Lubricant.

Kundfördelar

- En stor del av chassifett hamnar i naturen och på vägar, miljöpåverkan minimeras med detta smörjfett
- Den syntetiska basoljan ger bra pumpbarhet i centralsystem i kyla
- Mycket god smörjförmåga
- Vidhäftande och vattenresistent. Ger bra skydd i blöta och korrosiva miljöer.

Applikationer

- Entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner
- Centralsmörjsystem
- Sågkedjor på skördare
- Långsamtgående rull- och glid-lager där fettet riskerar att hamna i naturen eller i vatten
- Sjöfart, däcksmaskiner
- Slussar, öppningsbara broar, mudderverk

Produktfördelar

- Biologiskt nedbrytbar
- Mycket vidhäftande
- Utmärkt vattenresistens
- God pumpbarhet
- Bra korrosionsskydd

Specifikationer

- SS 155470 Miljöklass B
- DIN 51502 KP2E-30
- ISO 6743 ISO-L-XC(F)B1B2
- Uppfyller VGP 2013 som EAL-lubricants.

PREEM AB (publ)

BESÖKSADRESS Warfvinges väg 45
POSTADRESS 112 80 Stockholm
E-MAIL info@preem.se
www.preem.se

VÄXEL 010-450 10 00
FAX 010-450 10 20

UTGÅVEDATUM: 2017-03-01



Biogrease Heavy EP 2- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Konsistens NLGI	ASTM D 217	2
Förtjockningsmedel	-	Vattenfri Kalciumtvål
Basoljeviskositet, 40°C	ISO 12058	500 cSt
Basoljetyyp	-	Syntetisk ester
Densitet, 20°C	IPPM-CS/03	940 kg/m ³
Färg	-	Gul (Bärnsten)
Användningstemperatur	-	-40°C till +100°C kortvarigt +110°C

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.