



Kedjeolja LT

Sågkedjeolja anpassad för låga temperaturer

Produktbeskrivning

Kedjeolja LT är baserad på mineralolja med goda termiska egenskaper vid låga temperaturer samt med tillsatser mot slitage och korrosion. Den innehåller även en speciell vidhäftare som gör att oljan sitter kvar bättre på smörjstället.

Produktfördelar

- God vidhäftning
- Slitageskydd
- Korrosionsskydd
- Goda termiska egenskaper i kyla

Kundfördelar

- Lägre viskositet, vilket ger bättre lågtemperaturegenskaper
- Bra vidhäftning som ger mindre åtgång
- Lågt slitage på kedjor och svärd
- Utmärkt korrosionsskydd

Applikationer

- Centralsmörjsystem på sågverk, sommar som vinter
- Skördare
- Smörjning av driv- och transportörkedjor
- Manuella motorsågar



Sågkedjeolja LT- fortsatt

Typiska data		
Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass ISO VG		46
Viskositet vid 40 °C, cSt	ASTM D445	45
Viskositet vid 100 °C, cSt	ASTM D445	7,0
Viskositetsindex	ASTM D2270	110
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	180
Lägsta flytttemperatur, °C	ASTM D97	-38
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,868

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.